

XXX

Pág 131-136



PARLANTES - LINEA XGT

XGT-1402 N° 7627

Juego de parlantes 4"

2 vías. 100 W PMPO (50 RMS).
4 Ohms.
Frec.: 80-18 Khz.
Sens.: 88 Db.

Emb x: 12



4"

XGT-1502 N° 7628

Juego de parlantes 5 1/4", 2 vías.

200 W PMPO (100 RMS).
4 Ohms.
Frec.: 75-18 Khz.

Emb x: 10



5 1/4"

XGT-1600 N° 7629

Juego de parlantes 6", dual cone.

150 W PMPO (75 RMS).
4 Ohms.
Frec.: 70-15 Khz.
Sens.: 89 Db.



6"

Emb x: 10

XGT-1603 N° 7631

Juego de parlantes 6 1/2", 3 vías.

350 W PMPO (175 RMS).
4 Ohms.
Frec.: 70-18 Khz.
Sens.: 89 Db.



6 1/2"

Emb x: 10

XGT-6803 N° 7630

Juego de parlantes 6 x 8", 3 vías.

Sin reja,
350 W PMPO (175 RMS).
Frec.: 70-20 Khz.
Sens.: 89 Db.
4 Ohms.



6x8"

Emb x: 10

XGT-6904 N° 7632

Juego de parlantes 6 x 9", 4 vías.

Sin reja,
500 W PMPO (250 RMS).
Frec.: 60-18 Khz.
Sens.: 90 Db. 4 Ohms.



6x9"

Emb x: 5

PARLANTES - LINEA MARINA

XMR-605 N° 4773

Juego de parlantes marinos 6.5", 2 vías.

4 Ohms.
350 Watts PMPO.
Bobina 1"
Imán 10 Oz magnet.
Campana cobertor plástico.

Emb x: 12

6.5"



KIT DE BAJOS

XBX 1200

N° 5093

Caja doble de bajos + potencia. Caja de bajos doble de 12" alfombrada.

- 50 Oz magnet.
- Sens.: 89 Db.
- Woofer XS 1250 reforzado.
- Potencia 2 canales.
- 100 Watts x 2 (4 Ohms) RMS.
- Max output power 1200 Watts.
- Juego de cables, fusibles, terminales.
- Medida de la caja:
- Largo: 81 cm, Alto: 36 cm, Prof: 38 cm.

Emb x: 1



BAZOOKAS

XDH 800A N° 8375

Bazooka amplificado 8".

8"

350 Watts PMPO.
Woofer 8".
Frec.: 45-300 Hz. 30 Oz. magnet.
4 Ohms - Mono.
Amplificador clase AB.
Entrada ajustable Mosfet.

Emb x: 12



XDH 1000A N° 8376

Bazooka amplificado 10".

10"

350 Watts PMPO.
Woofer 10".
Frec.: 35-300 Hz. 30 Oz. magnet.
4 Ohms - Mono.
Amplificador clase AB.
Entrada ajustable Mosfet.

Emb x: 12



TWEETERS

XTC-7700 N° 8241

Super high frequency mini tweeter Extra chato.

Piezoeléctrico 120 W PMPO.
Sens: 97 Db.

Emb x: 100



XTC-3300 N° 6652

Super high frequency mini tweeter 160 W PMPO.

Piezoeléctrico.
Sens.: 97 Db.

Emb x: 50/100



XTC-5500 N° 6653

Super high frequency mini tweeter 120 W PMPO.

Piezoeléctrico.
Sens.: 97 Db.

Emb x: 50/100



CAJAS TRAPECIO

KIC 80 N° 2237

**Caja 8" 200 W. 2 Woofers 8",
2 Tweeter 2 x 5". Alfombrada.**
Frec.: 45-20 Khz, 4 Ohms.

Emb x: 12



8"



KIC 100 N° 2238

**Caja 10" 250 W. 2 Woofers 10",
2 Tweeter 2 x 5". Alfombrada.**
Frec.: 45-20 Khz, 4 Ohms.

Emb x: 12



10"



KIC 120 N° 2239

**Caja 12" 300 W. 2 Woofers 12",
2 Tweeter 2 x 5". Alfombrada.**
Frec.: 35-20 Khz, 4 Ohms.

Emb x: 12



12"



WOOFERS LÍNEA XS

XS-8 N° 8896

Woofers 8"

- PMP0: 200 W
- RMS: 100 W
- Frec: 40 - 4500 Hz
- Sens: 89 Db
- Voice Coil: 1" ASV

- Mountain Depth: 88 mm (3 1/2")
- Imp: 4 Ohms
- Magnet: 20 Oz



Emb x: 12

XS-10 N° 8897

Woofers 10"

- PMP0: 350 W
- RMS: 175 W
- Frec: 35 - 4000 Hz
- Sens: 90 Db
- Voice Coil: 1,5" ASV

- Mountain Depth: 107 mm (4 1/4")
- Imp: 4 Ohms
- Magnet: 33 Oz



Emb x: 12

XS-12 N° 8898

Woofers 12"

- PMP0: 450 W
- RMS: 225 W
- Frec: 30 - 3500 Hz
- Sens: 90 Db
- Voice Coil: 1,5" ASV

- Mountain Depth: 120 mm (4 3/4")
- Imp: 4 Ohms
- Magnet: 33 Oz



Emb x: 12

XS-15 N° 8899

Woofers 15"

- PMP0: 500 W
- RMS: 250 W
- Frec: 27 - 3000 Hz
- Sens: 91 Db
- Voice Coil: 2" ASV

- Mountain Depth: 153 mm (6")
- Imp: 4 Ohms
- Magnet: 38 Oz



Emb x: 12

CABLES ARMADOS

XBMS

2 RCA a 2 RCA. Envainados, libres de oxígeno. En bolsa individual.

XBMS/3	0.9 Mts.	N° 7636
XBMS/6	1.80 Mts.	N° 7637
XBMS/10	3.00 Mts.	N° 7638
XBMS/15	4.50 Mts.	N° 7639
XBMS/20	6.00 Mts.	N° 7640
XBMS/25	7.50 Mts.	N° 7641



Emb x: 10

XBMS/Y2F N° 7642

Cable 1 macho 2 hembras.

Envainados, libres de oxígeno.
En bolsa individual.

Emb x: 10



XBMS/Y2M N° 7643

Cable 1 hembra 2 machos.

Envainados, libres de oxígeno.
En bolsa individual.

Emb x: 10



XBMS 800 N° 7645

Kit de instalacion 800 Watts.

- Cable de potencia rojo 17" 10 GA.
- Cable de potencia negro 3" 10 GA.
- Cable RCA 4 mts.
- Tubo protector 3".
- Portafuse ATC-FUSE 30 amp.
- Terminales - Empalmes.



Emb x: 12

XBMS 1700 N° 7644

Kit de instalación 1700 Watts.

- Cable de potencia rojo 17" 8GA.
- Cable de potencia negro 3" 8GA.
- Cable RCA 5 mts.
- Tubo protector 3".
- Portafuse AFC FUSE 60 amp.
- Terminales - Empalmes.



Emb x: 12

XBMS 2500 N° 7646

Kit de instalacion 2500 Watts.

- Cable de potencia rojo 17" 4 GA.
- Cable de potencia negro 3" 4 GA.
- Cable RCA 5 mts.
- Tubo protector 3".
- Portafuse ANL FUSE 150 amp.
- Terminales - Empalmes.



Emb x: 12

NOTAS

